

WARSTWA WYRÓWNAWCZA Z BETONU ASFALTOWEGO AC16W

| Pikietaż | Łączna powierzchnia profilowania | Odległość | Objętość profilu |
|----------|----------------------------------|-----------|------------------|
| m | m ² | m | m ³ |
| 0+000,00 | 0 | | |
| 0+022,67 | 0,24 | 22,67 | 2,72 |
| 0+056,93 | 0,39 | 34,26 | 10,79 |
| 0+076,82 | 0,5 | 19,89 | 8,85 |
| 0+105,10 | 0,17 | 28,28 | 9,47 |
| 0+129,22 | 0,05 | 24,12 | 2,65 |
| 0+146,36 | 0,11 | 17,14 | 1,37 |
| 0+174,90 | 0,5 | 28,54 | 8,70 |
| 0+203,25 | 0,2 | 28,35 | 9,92 |
| 0+224,81 | 0,01 | 21,56 | 2,26 |
| 0+244,55 | 0,06 | 19,74 | 0,69 |
| 0+272,43 | 0,15 | 27,88 | 2,93 |
| 0+312,08 | 0,1 | 39,65 | 4,96 |
| 0+331,21 | 0 | 19,13 | 0,96 |
| 0+351,70 | 0,08 | 20,49 | 0,82 |
| 0+385,80 | 0,37 | 34,10 | 7,67 |
| 0+396,85 | 0,58 | 11,05 | 5,25 |
| 0+423,48 | 0,25 | 26,63 | 11,05 |
| 0+457,48 | 0,27 | 34,00 | 8,84 |
| 0+492,66 | 0,33 | 35,18 | 10,55 |
| 0+530,46 | 0,05 | 37,80 | 7,18 |
| 0+550,47 | 0 | 20,01 | 0,50 |
| 0+581,59 | 0,01 | 31,12 | 0,16 |
| 0+598,99 | 0,16 | 17,40 | 1,48 |
| 0+621,69 | 0,09 | 22,70 | 2,84 |
| 0+672,28 | 0,05 | 50,59 | 3,54 |
| 0+706,72 | 0,35 | 34,44 | 6,89 |
| 0+732,17 | 0,05 | 25,45 | 5,09 |
| 0+748,77 | 0,19 | 16,60 | 1,99 |
| 0+767,79 | 0,11 | 19,02 | 2,85 |
| 0+807,28 | 0 | 39,49 | 2,17 |
| 0+836,39 | 0,26 | 29,11 | 3,78 |
| 0+869,15 | 0,02 | 32,76 | 4,59 |
| 0+895,52 | 0 | 26,37 | 0,26 |
| 0+912,50 | 0 | 16,98 | 0,00 |
| 0+943,36 | 0 | 30,86 | 0,00 |
| 0+974,67 | 0,45 | 31,31 | 7,04 |
| 1+008,48 | 0,18 | 33,81 | 10,65 |
| 1+038,87 | 0,29 | 30,39 | 7,14 |
| 1+053,06 | 0,02 | 14,19 | 2,20 |
| Suma | | | 180,83 |

Podsumowanie :

objętość profilu na odcinku km 0+000,00 - 1+248,97

180,83

objętość profilu na zjazdach, zatokach i skrzyżowaniach bitumicznych

Razem

180,83

m³

452,08

t